

CE dokument – MPCS/Metode 2



CE

Virksomhedscertifikat udstedt af:	2794
Byggevareren er produceret af:	Abstracta Toftlund A/S, Gl. Ørderupvej 2, 6520 Toftlund
Leveringsår	07
Virksomhedscertifikat nummer	2794/CPR/10165
Anvendt standard for CE mærkning:	DS/EN 1090-1 + A1:2012
Leverancen omfatter:	Overdækning Aluline serien, læskærm til personophold
Tolerancer for geometriske data:	DS/EN 1090-2
Svejselighed:	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)
Brudsejhed:	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)
Opførsel under brand:	Hovedkonstruktion: Materialeklassifikation: Klasse A1
Afgivelse af Cadmium:	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)
Emission af radioaktivitet:	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)
Holdbarhed:	Stålele varmgalvaniseret i henhold til EN1461 Aluminium eloxeret EN 12373-1
Konstruktionsmæssige egenskaber:	
Bæreevne:	I overensstemmelse med produktspecifikation Statisk beregning Aluline overdækning
Deformation i anvendelsesgrænsetilstanden:	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)
Udmattelsesstyrke:	I overensstemmelse med produktspecifikation Statisk beregning Aluline overdækning
Brandmodstandsevne:	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)
Fremstilling:	I henhold til komponentspecifikation og DS/EN 1090-2 EXC2



Ydeevnedeklaration Nr. AluLine overdækning

I overensstemmelse med regulativ (EU) nr. 305/2011 erklærer

Abstracta Toftlund A/S

Gl. Ørderupvej 2
6520 Toftlund

Produktbeskrivelse og påtænkte anvendelse:

Overdækning AluLine serien
Model identifikation fremgår af typeskilt
Overdækning til personer og køretøjer

Identifikation / parti:

Fremstillet i henhold til Abstracta standarder og kundespecifikationer. Ref. tilhørende ordrebekræftelse, tegning samt bestemmelserne i DS/EN 1090-1

Kontrakt / købsordre:

Se tilhørende ordrebekræftelse.

Specifikationer:

Systemkrav iht. Byggevareforordningen:

2+

Certificerende organ:

2794

Certifikat nummer:

2794/CPR/10165

Væsentlige egenskaber	Ydeevneerklæring	Harmoniserede tekniske specifikation
Tolerancer for geometriske data	Ifølge DS/EN 1090-2	EN 1090-1 + A1:2011
Svejselighed	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)	
Brudsejhed	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)	
Belastning	I overensstemmelse med produktspecifikation Statisk beregning AluLine overdækning	
Udmattelsesstyrke	I overensstemmelse med produktspecifikation Statisk beregning AluLine overdækning	
Modstand mod brand	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)	
Brandklasse	Hovedkonstruktion Materialeklassifikation: Klasse A1	
Afgivelse af Cadmium:	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)	
Emission af radioaktivitet:	NPD (Ingen ydeevne fastlagt)	
Holdbarhed:	Ståledele varmgalvaniseret i henhold til EN 1461 Aluminium eloxeret EN 12373-1	
Udførselsklasse	EXC2	

Udførelse af ovennævnte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i tabellen.

Denne erklæring er udstedt under eneansvar af ovennævnte producent.

Dato: 27/8-2020

På vegne af Abstracta Toftlund A/S

Torben Kjær Clausen

Direktør